

Bezpečnostné pokyny pre lepidlo na soklové lišty

1. APLIKÁCIA

Lepenie dokončovacích prvkov z materiálov na báze dreva, dreva, PVC a kovu, keramiky, kameňa, sadry, korku, polyuretánovej peny (PUR), expandovaného polystyrénu (EPS) a extrudovaného polystyrénu (XPS), na minerálne podklady, drevo, materiály na báze dreva, sadru a sadrokartón, v interiéri.

2. AKO POUŽÍVAŤ

Povrchy, ktoré sa majú lepiť, musia byť čisté, suché a bez mastnoty. Nanášajte na jednu stranu, v rovnobežných pásoch, s rozstupmi. Potom pripojte a zľahka stlačte. Chráňte pred premiestnením. V prípade potreby podprite až do úplného stuhnutia (cca 24-48 h). Aspoň jeden z povrchov musí byť pórovitý. Nechajte vzdialenosť min. 1-2 mm medzi lepenými povrchmi. Neaplikujte na škrvny alebo po celom povrchu. Pre vnútorné použitie. Nepoužívajte na PE, PP, PC, PMMA, PTFE, bitúmen, zrkadlá, akváriá, gumu atď. Nástroje a ruky ihneď po použití umyte vodou.

3. SKLADOVANIE

Čas použiteľnosti je 18 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte v suchu pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred mrazom.

4. BEZPEČNOSŤ

Obsahuje biocíd – postreakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) [C(M)IT/MIT] & 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ónu [BIT]. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie.